

Ficha técnica

ESMALTE SECAGEM RÁPIDA

DESCRIÇÃO

Esmalte formulado à base de resinas alquídicas curtas em óleo, contendo ainda pigmentos especialmente seleccionados.

PROPRIEDADES

É um produto com uma secagem muito rápida, boa lacagem, excelente poder de cobertura e boas propriedades mecânicas.

UTILIZAÇÃO

É um produto destinado exclusivamente para o sector industrial, para unidades pelo DL 242/2001 de 31 de Agosto ou, que não se destine para utilização em edifícios, seus remates, gusnições e estruturas associadas, para fins decorativas, funcionais e protectores.

Esmalte recomendado para o acabamento de superfícies metálicas ferrosas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Nova: A superfície a pintar deve estar bem limpa, seca e isenta de ferrugem, óxidos ou outros contaminantes e perfeitamente desengordurada.

Recomenda-se a aplicação prévia do **Primário Secagem Rápida**

Repintura: Proceder a uma ligeira lixagem prévia para garantir uma melhor aderência.

Não se recomenda a repintura sobre esmaltes do tipo do nosso Esmalte Int/Ext

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.

A aplicação deverá ser feita exclusivamente à pistola, em duas demãos, com uma diluição de 15 a 30% em volume, de Diluente Sintético.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABAMENTO:

Brilhante.

CORES:

Branco, Preto e cores tecnicamente viáveis.

SECAGEM SUPERFICIAL:

De 15 a 30 minutos.

SECAGEM P/ SOBREPINTURA:

Cerca de 24 horas

RENDIMENTO TEÓRICO:

Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte A título meramente orientativo indicamos entre 6 a 8m² / L / demão(*)

DENSIDADE:

1,19 – 1,23 Kg / L (*)

(*) Cor branca

FORNECIMENTO

1/4 L, 1L, 5L

ARMAZENAGEM

Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco.

Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.