

MALTEX

Tintas

MALTA INDUSTRIAL – Fábrica de Tintas, Lda
MALTA – 6400-301 Pinhel
Telf.: 271 412 610 Fax.: 271 412 610
www.miftintas.com
FICHA TÉCNICA - COMERCIAL

Impermeabilizante Fachadas Branco/Telha Borracha Liquida

DESCRIÇÃO	Revestimento elástico, fabricado com polímero acrílico disperso em água
UTILIZAÇÃO	Em construção civil, destina-se principalmente à protecção e impermeabilização decorativa de paredes, em exteriores de edifícios. As suas características de impregnação e enchimento possibilitam o disfarce de pequenas fissurações inerentes ao processo de envelhecimento natural da alvenaria. Aplica-se directamente a betão desconfrado, reboco novo ou antigo, desde de que secos e oferecendo capacidade de absorção suficientes.
CARACTERÍSTICAS (aprox.)	Cor: conforme catalogo Brilho: 9.2 Viscosidade: 19000 a 20°C Densidade: 1,15 a 20°(g/cm2) PH: 8,13 Teor em sólidos: 59,52%
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Pintura de raiz:(paredes novas) Após boa secagem proceder a uma escovagem geral de forma a que as superfícies fiquem isentas de areias soltas bem como de gorduras e poeiras. Repintura: As superfícies estando caiadas ou mostrando sinais de esfarelamento torna-se necessário raspar com o auxílio de uma escova de aço ou através de jacto de água, sendo necessário a aplicação posterior de uma demão de ISOLEX (fixador).
APLICAÇÃO	Em duas demãos, utilizando trincha ou rolo podendo aplicar-se uma terceira demão (ver diluição).
DILUIÇÃO	Em água ; 1ª demão: 10% ; 2ª demão: em diluição 3ª demão: Para obter uma película mais uniforme e resistente.
RENDIMENTO PREVISTO	De 1 a 1,2 m2 /Lt /demão, em função do estado do reboco.
TEMPO DE SECAGEM	6 a 8 horas ao tacto
EMBALAGENS	Disponíveis em latas de 1 ; 5 ; 15 ; 20 lts
PARTICULARIDADES A TER EM ATENÇÃO	Em locais susceptíveis ao aparecimento de bolores, ou fungos, aconselha-se a aplicação anterior de um Anti-Fungos e inclusivamente na sua diluição na própria tinta a aplicar numa proporção de 1:20 lts

NOTA: As indicações previstas são de carácter geral.

Recomendados que se procedam a ensaios prévios, considerando as diferentes condições de trabalho afim de evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes da sua aplicação a que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada, quando constatado deficiência de fabrico da mesma.

A nossa assistência técnica, dispõe esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente ocorram