



MALTEX

Tintas

MALTA INDUSTRIAL – Fábrica de Tintas, Lda
MALTA – 6400-301 Pinhel
Telf.: 271 412 610 Fax: 271 412 610
www.miftintas.com

Fichas de Segurança

MALTEX

Tintas

MALTA INDUSTRIAL – Fábrica de Tintas, Lda
MALTA – 6400-301 Pinhel
Telf.: 271 412 610 Fax: 271 412 610
www.miftintas.com
FICHA DE SEGURANÇA

Ficha de Segurança

Data de Elaboração: 18/01/2002

Data de Actualização: 15/05/2006

Nome do Produto: **Revestimento elástico texturado**

◆ 1 - Identificação da substância e da empresa

Nome do Produto: **Revestimento elástico texturado**

Uso Específico: Tinta Plástica para pintura de todos os tipos de rebocos, areados, carapinhas betão armado, etc. Aplicação directa sobre o isolante. Em interiores e exteriores.

Maltex - Malta Industrial Fábrica de Tintas, Lda
Malta - 6400-301 Pinhel
Telef.: 271 412 610 Fax: 271 412 610
Email: geral@miftintas.com
www.miftintas.com

◆ 2 - Composição/informação sobre os componentes

Produto aquoso à base de uma dispersão aquosa de um copolímero de estireno e ésteres do ácido acrílico.

◆ 3 - Identificação dos perigos

- a) Perigos para a saúde: Não são conhecidos perigos para a saúde;
- b) Riscos: Não há riscos específicos;
- c) Riscos ambientais: Não há riscos específicos, no entanto, não convém entrar em linhas de águas ou em linhas de esgotos.

◆ 4 - Primeiros socorros

Em todos os casos consultar sempre o médico.

- a) Em caso de **inalação**: Remover o paciente para local arejado.
- b) Em contacto com os **olhos**: Lavar imediata e abundantemente com água.
- c) Em contacto com a **pele**: Remover a roupa e lavar muito bem a pele com água e sabão.
- d) Em caso de **ingestão**: Dar a beber água abundante.

◆ 5 - Medidas de combate a incêndios:

- a) Visto tratar-se de um produto aquoso, não tem perigo de se inflamar;
- b) Meios de extinção adequados: Espuma, dióxido de carbono e nevoeiro de água;
- c) Equipamento de protecção especial: Utilizar aparelho de respiração autónomo.

MALTEX

Tintas

MALTA INDUSTRIAL – Fábrica de Tintas, Lda
MALTA – 6400-301 Pinhel
Telf.: 271 412 610 Fax: 271 412 610
www.miftintas.com
FICHA DE SEGURANÇA

Ficha de Segurança

Data de Elaboração: : 18/01/2002

Data de Actualização: 15/05/2006

Nome do Produto: **Revestimento elástico texturado**

♦ 6 – Medidas a tomar em caso de fuga accidental:

- Evitar o contacto com a pele e com os olhos;
- Usar luvas, botas e óculos de protecção;
- Impedir a contaminação do solo e evitar a entrada do produto nas redes de água e de esgotos;
- Utilizar material absorvente e lavar o local contaminado com bastante água.

♦ 7 – Manuseamento e armazenagem:

Manuseamento:

Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
Assegurar uma boa ventilação/exaustão no local de trabalho.

Armazenagem:

Armazenar o produto nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas, ao abrigo dos raios solares e em local fresco e bem ventilado;

♦ 8 – Controlo da exposição/protecção individual:

Protecção das mãos: Luvas de borracha
Protecção dos olhos: Óculos de protecção.
Protecção da pele: Fato de trabalho normal com manga comprida.

♦ 9 – Propriedades físicas e químicas:

Estado Físico - Líquido pastoso.
Aspecto - Mate.
Odor - Ligeiro.
Cor - Branca e cores
Viscosidade imprecisa
PH - ph da substância ou preparação básica fraca
Solubilidade em água - Solúvel.

♦ 10 – Estabilidade e reactividade :

Estabilidade: Produto estável em condições normais de utilização.
Condições a evitar: Calor, geada, chamas e faíscas.

♦ 11 – Informação toxicológica :

Não foram detectadas quaisquer consequências prejudiciais na utilização do produto, no entanto, a exposição repetida e prolongada, assim como a ingestão do produto, deverá ser evitada.

MALTEX

Tintas

MALTA INDUSTRIAL – Fábrica de Tintas, Lda
MALTA – 6400-301 Pinhel
Telf.: 271 412 610 Fax.: 271 412 610
www.miftintas.com
FICHA DE SEGURANÇA

Data de Elaboração: 18/01/2002

Data de Actualização: 15/05/2006

Nome do Produto **Revestimento acetinado texturado**

♦ 12 – Informação ecológica :

Bases para avaliação: A informação dada baseia-se nas informações fornecidas pelos fornecedores dos produtos que entram na composição do revestimento acetinado texturado

- a) O produto não deve entrar em cursos de água, esgotos ou ser absorvido pelo solo.

♦ 13 – Questões relativas à eliminação :

Se a recuperação não for possível, o produto deve ser incinerado ou depositado em local apropriado, de acordo com a legislação local.

Não deve ser lançado em linhas de esgoto ou em linhas de água.

♦ 14 – Informações relativas ao transporte :

Precauções durante o transporte- Transportar à temperatura e pressão ambiente.

O transporte é feito de acordo com os regulamentos ADR/RPE- por estrada; RID- por comboio; IMDG- por mar; ICAO/IATA- por ar.

ADR/RPE – Mercadoria não perigosa
IMDG – Mercadoria não perigosa
IATA – Mercadoria não perigosa

♦ 15 – Informação sobre regulamentação :

Classificação e rotulagem CE:

Segundo a Directiva 2004/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de Abril de 2004:

Valor limite EU para este produto (cat.A/a): 75g/l (2007) / 30g/l (2010).
Este produto contém, no máximo, 149 g/l.

♦ 16 – Outras informações:

Toda a informação nesta ficha baseia-se no estado actual dos nossos conhecimentos e é fornecida de boa fé. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas, mas sim como uma descrição dos produtos do ponto de vista de segurança. Cabe ao utilizador a responsabilidade de aplicar convenientemente esta informação.