

Ficha Técnica

ESMALTE (INT/EXT)**DESCRIÇÃO**

Esmalte formulado à base de resinas alquídicas longas em óleo e de pigmentos de elevada solidez.

PROPRIEDADES

Trata-se de um esmalte com um tempo de secagem relativamente lento, de fácil aplicabilidade e excelente lacagem, apresentando boa resistência ao exterior. Possui um bom poder de cobertura, aderência e, ainda um óptimo brilho, com longa duração do mesmo.

UTILIZAÇÃO

Especialmente recomendado para o sector da construção civil, para aplicações sobre ferro e madeira, tanto em interior como em exterior.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Nova: A superfície a pintar deve estar bem limpa, seca e isenta de ferrugem, óxidos ou outros contaminantes e perfeitamente desengordurada.

Recomenda-se sempre a aplicação prévia do **Primário Secagem Rápida**

Repintura: Recomenda-se uma ligeira lixagem para garantir uma melhor aderência, seguida de uma cuidadosa limpeza.

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.

A aplicação deve ser feita à trincha ou rolo, em 2 - 3 demãos, com uma diluição de 5% no máximo em volume, de Diluente Sintético.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABAMENTO:

Brilhante

CORES:

Branco, Preto e cores tecnicamente viáveis.

SECAGEM SUPERFICIAL:

Cerca de 5 horas

SECAGEM P/ SOBREPINTURA :

Cerca de 24 horas

RENDIMENTO TEÓRICO:

Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 12 m² / L / demão (*)

DENSIDADE:

1.25 – 1.29 Kg/L (*)

(*) cor branca

FORNECIMENTO

¼L, 1L e 5L

ARMAZENAGEM

Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.