

MALTEX

Tintas

MALTA INDUSTRIAL – Fábrica de Tintas, Lda
MALTA – 6400-301 Pinhel
Telf.: 271 412 610 Fax.: 271 412 610
www.miftintas.com

FICHA TÉCNICA - COMERCIAL

Tinta Plástica Maltex GOLD

DESCRIÇÃO	Tinta plástica, fabricada com copolímero de base aquosa.
UTILIZAÇÃO	Em construção civil, directamente a betão desconfrado, reboco novo ou antigo, desde de que secos e oferecendo capacidade de absorção suficientes (interiores).
CARACTERÍSTICAS (aprox.)	Cor: branca e outras Brilho: Mate Viscosidade: 11 400 a 20°C Densidade: 1,48 a 20° (g/cm3) PH: 7,95
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Pintura de raiz: As superfícies devem estar limpas e secas, bem como isentas de gorduras e poeiras. Repintura: As superfícies estando caiadas ou mostrando sinais de esfarelamento torna-se necessário raspar com o auxílio de uma escova de aço ou através de jacto de água, sendo necessário a aplicação posterior de uma demão de ISOLEX (fixador)
APLICAÇÃO	Em duas demãos utilizando trincha ou rolo
DILUIÇÃO	Em água ; 1ª demão: 10 a 15% ; 2ª demão: 0,5%
TEMPO DE SECAGEM	Entre 30 a 60 minutos
EMBALAGENS	Disponíveis em embalagem de 4 lts rectangular
PARTICULARIDADES A TER EM ATENÇÃO	Em locais susceptíveis ao aparecimento de bolores, ou fungos , aconselha-se a aplicação anterior de um Anti-Fungo e inclusivamente na sua diluição na própria tinta a aplicar numa proporção de 1:20 lts

NOTA: As indicações previstas são de carácter geral.

Recomendados que se procedam a ensaios prévios, considerando as diferentes condições de trabalho afim de evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes da sua aplicação a que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada, quando constatado deficiência de fabrico da mesma.

A nossa assistência técnica, dispõe esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente ocorram