

	<b>Ficha Técnica nº 7</b>	Data:22-10-2012
	<b>Tinta Areia</b>	Revisão: 0

<b>Código: 301 – Interior/Exterior</b>
<b>Descrição</b> Tinta texturada fabricada com copolímero de base aquosa.
<b>Utilização</b> Utilizada na Construção Civil, diretamente a betão descobrado, reboco novo ou antigo, desde de que secos e oferecendo capacidade de absorção suficientes, concebida para a proteção e decoração de paredes interiores e exteriores. Não necessita de apurada preparação das superfícies dado que o seu relevo e textura disfarçam pequenas irregularidades e pequenas fissuras.
<b>Características Técnicas</b> <b>Aspeto:</b> Pastoso <b>Cor:</b> Conforme catálogo disponível; <b>Brilho:</b> Mate <b>Viscosidade:</b> - <b>Densidade:</b> 1,66 g/cm <sup>3</sup> a 20°C <b>PH:</b> 8,10 <b>Teor sem Sólidos:</b> 83,13%
<b>Preparação de Superfície</b> <b>1ª Pintura</b> As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de gorduras e poeiras para garantir uma boa aderência.
<b>Repintura</b> Nas superfícies caídas ou com sinais de esfrelamento é necessário remover/raspar com o auxílio de uma escova de aço ou jacto de água a superfície a pintar, sendo necessário a aplicação posterior de fixador (ISOLMALTEX)
<b>Aplicação</b> Concebida para a aplicação em uma demão. Aconselha-se que em paredes novas ou zonas a repintar, seja aplicada uma 1ª demão diluída a 20% aplicada com escova e de seguida uma 2ª demão diluída a 5% aplicada com o rolo, de forma a obter o relevo pretendido. Nunca aplicar com a temperatura mínima:+5C / máxima:+30°C.
<b>Diluição</b> A diluição é feita em Agua conforme zonas a pintar ( Ver Aplicação)
<b>Rendimento Previsto</b> De 0,8m <sup>2</sup> a 1m <sup>2</sup> /Litro/demão em função do estado do reboco;
<b>Tempo de Secagem</b> Entre 30 a 60 minutos.
<b>Tipo de Embalagens</b> <b>5L,15L, 20L;</b>
<b>Particularidades a ter em Atenção</b> Em locais susceptíveis ao aparecimento de bolores ou fungos aconselha-se a aplicação anterior de um produto anti fungos.
<b>Higiene e Segurança</b> Consultar Ficha de Dados de Segurança do Produto.
<b>Nota:</b> As indicações previstas são de carácter geral. Recomenda-se que sempre que necessário sejam efetuados ensaios prévios, considerando as diferentes condições de trabalho de forma a evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes à sua aplicação. A que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada quando constatado deficiência de fabrico da mesma. A nossa assistência técnica, dispõe-se a esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente ocorram.