

	<b>Ficha Técnica nº 11</b>	Data:22-10-2012
	<b>Primário</b>	Revisão: 0

### Código: Primário (Para Ferro)

#### Descrição

Primário formulado à base de resinas alquídicas em óleo, contendo ainda pigmentos anticorrosivos e cargas selecionadas; É um produto com uma boa secagem, boa lacagem, excelente poder de cobertura.

#### Utilização

Indústria Metalomecânica e Construção Civil.

#### Características Técnicas

**Aspecto:** Mate

**Cor:** Vermelho, Verde, Preto e Cinza;

**Densidade:** 1,19 a 1,23 Kg/L

**Viscosidade:** -

#### Preparação de Superfície

A superfície a pintar deve estar limpa, seca e isenta de ferrugem, óxidos ou outros contaminantes e perfeitamente desengordurada.

#### Aplicação

Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar;

A aplicação deverá ser feita a trincha ou rolo.

#### Diluição

A diluição é feita com Diluente Sintético.

#### Rendimento Previsto

Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte.

A título orientativo o valor indicado é entre 6 a 8 m<sup>2</sup> / L / Demão.

#### Tempo de Secagem

Secagem superficial: De 15 a 30 minutos

Secagem p/ sobre pintura: Aproximadamente 24 Horas

#### Tipo de Embalagens

**1L, 5L;**

#### Armazenagem

Armazenar em embalagem original ao abrigo da Luz Solar, em local seco e fresco.

Após abertura de embalagem, utilizar o produto no menor tempo possível;

#### Higiene e Segurança

Consultar Ficha de Dados de Segurança do Produto.

#### Nota:

As indicações previstas são de carácter geral.

Recomenda-se que sempre que necessário sejam efetuados ensaios prévios, considerando as diferentes condições de trabalho de forma a evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes à sua aplicação.

A que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada quando constatado deficiência de fabrico da mesma. A nossa assistência técnica, dispõe-se a esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente ocorram.