

	Ficha Técnica nº 17	Data:22-10-2012
	ISOMALTEX	Revisão: 0

Código: Selante Isomaltex (Isolex)
Descrição Primário selante para paredes, baseado numa dispersão 100% acrílica, pigmento e cargas rigorosamente seleccionadas;
Utilização Utilizada na Construção Civil, uniformiza a base para a obtenção de um bom acabamento. Neutraliza a absorção diferencial do substrato, permitindo acabamentos com aspecto homogéneo; Melhora o rendimento da tinta de acabamento.
Características Técnicas Cor: Branco e incolor. Brilho/ Aspecto: - Viscosidade: -
Preparação de Superfície As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de gorduras e poeiras para garantir uma boa aderência.
Aplicação As superfícies a tratar devem estar secas, limpas e isentas de gorduras, poeiras e de materiais não aderentes. Aplicar o produto numa demão de maneira uniforme. Aplicar com trincha ou rolo. Nunca aplicar com a temperatura mínima:+5C / máxima:+30°C.
Diluição O produto é fornecido pronto a aplicar. Diluente de limpeza – Água.
Rendimento Previsto De 8 a 10 m ² /litro/demão, variável com a porosidade do suporte e com as condições de aplicação;
Tempo de Secagem Superficial: 1 hora Entre demãos: 4 a 6 horas Dependendo da temperatura, absorção do suporte e das condições ambientais, estes valores podem ser ligeiramente diferentes;
Tipo de Embalagens 1L, 5L, 15L, 20L;
Condições de Armazenamento Manter nas embalagens de origem, ao abrigo do frio e calor intensos.
Higiene e Segurança Consultar Ficha de Dados de Segurança do Produto.
Nota: As indicações previstas são de carácter geral. Recomenda-se que sempre que necessário sejam efetuados ensaios prévios, considerando as diferentes condições de trabalho de forma a evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes à sua aplicação. A que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada quando constatado deficiência de fabrico da mesma. A nossa assistência técnica, dispõe-se a esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente ocorram.