

	Ficha Técnica nº 15	Data:22-10-2012
	Hidrofugante	Revisão: 0

Código: Hidrofugante Maltex

Descrição

Isolante de base solvente, baseado numa resina de alquilsiloxano, resistente aos álcalis e fungos. Excelente resistência à penetração de água por capilaridade e agentes de envelhecimento (gelo, degelo, UV, fungos, etc.).
Permeável ao vapor de água.

Utilização

Utilizado para hidrofugar diferentes substratos, dependendo da alcalinidade do meio. Indicado para substratos graníticos, marmorite, substratos de argila, fibrocimento, crepi, ardósia, etc.

Características Técnicas

Aspecto: Não Aplicável

Cor: Incolor;

Brilho: Não aplicável

Viscosidade: (10-15)"cF4

Preparação de Superfície

A superfície deve estar seca, isenta de gorduras e poeiras.

Aplicação

As superfícies devem encontrar-se isentas de poeiras e outras impurezas. Restos de tintas antigas devem ser removidos. Fissuras existentes devem ser colmatadas. Elementos de caixilharia, borrachas e vidros de janelas devem ser devidamente protegidos, porque não se consegue retirar o produto das superfícies onde aderir.
O produto deve ser aplicado sobre a superfície seca, de preferência com um pulverizador, ou com trincha.
O produto deve ser aplicado numa camada uniforme.
Dependendo da porosidade do substrato, poderá ser necessário aplicar maior quantidade de produto.

Diluição

Este produto não admite diluição. Aplicar tal como é fornecido.

Rendimento Previsto

8 m² / L/ demão – Valor orientativo;

Tempo de Secagem

SECAGEM (20°C, 60% H.R) - Superficial: 20 minutos

Repintura: 1 hora

Tipo de Embalagens

1L, 5L, 15L, 20L;

Condições de armazenamento:

Dois anos nas embalagens de origem e bem fechadas.
Guardar em local seco, fresco e ao abrigo da geada e dos raios solares.

Higiene e Segurança

Consultar Ficha de Dados de Segurança do Produto.
Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. Evitar o contacto com a pele e os olhos

Nota:

As indicações previstas são de carácter geral.
Recomenda-se que sempre que necessário sejam efetuados ensaios prévios, considerando as diferentes condições de trabalho de forma a evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes à sua aplicação.
A que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada quando constatado deficiência de fabrico da mesma. A nossa assistência técnica, dispõe-se a esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente ocorram.