

	Ficha Técnica nº 16	Data:22-10-2012
	Massa para Acabamentos	Revisão: 0

Código: Barrimate Maltex
Descrição Produto de base aquosa, especialmente desenvolvido para preparação de superfícies, quando se pretende dar um acabamento liso de alta qualidade, em tectos e paredes interiores.
Utilização Utilizada na Construção Civil, normalmente aplicada em camadas finas, sobre as superfícies a pintar, rebocos de cimento, pladur e outros.
Características Técnicas Aspecto: Pastoso Cor: Branco Brilho: Não aplicável Viscosidade: Não aplicável
Aplicação Aplicar a massa sobre o suporte base com a ajuda de uma máquina apropriada e espátula. Deixar secar e lixar, até regularização da superfície. Os suportes devem apresentar-se limpos, secos e isentos de poeiras, gorduras e de partículas soltas. As protuberâncias devem ser eliminadas e as cavidades superiores a 5mm devem ser primeiro eliminadas com a aplicação de uma massa de Enchimento. Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água;
Diluição Exclusivamente água e apenas quando absolutamente necessário. Aplicar de preferência, tal como é fornecido. Diluente de limpeza- Água
Rendimento Previsto Variável conforme o estado do suporte, podendo no entanto considerar-se como valor médio 1a 2 m ² /Kg;
Tempo de Secagem Depende da espessura da camada: Em média- 24 a 48 Horas;
Tipo de Embalagens Aprox. 900 g
Armazenamento / Conservação Um ano em latas de origem, cheias e bem fechadas. Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares
Higiene e Segurança Consultar Ficha de Dados de Segurança do Produto. Produto não inflamável e não nocivo. Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar com água abundante
Nota: As indicações previstas são de carácter geral. Recomenda-se que sempre que necessário sejam efetuados ensaios prévios, considerando as diferentes condições de trabalho de forma a evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes à sua aplicação. A que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada quando constatado deficiência de fabrico da mesma. A nossa assistência técnica, dispõe-se a esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente ocorram.