

	<b>Ficha Técnica nº 3</b>	Data:22-10-2012
	<b>Tinta Plástica</b>	Revisão: 0

**Código: 101 – Interior/Exterior**

**Descrição**

Tinta plástica fabricada com copolímero de base aquosa.

**Utilização**

Utilizada na Construção Civil, diretamente a betão descobrado, reboco novo ou antigo, desde de que secos e oferecendo capacidade de absorção suficientes, podendo ser utilizada no interior ou exterior.

**Características Técnicas**

**Aspeto:** Pastoso

**Cor:** Branco e Outras

**Brilho:** Mate

**Viscosidade:** -

**Densidade:** 1,48 g/cm<sup>3</sup> a 20°C

**PH:** 7,95

**Preparação de Superfície**

**1ª Pintura**

As superfícies devem estar limpas e secas e isentas de gorduras e poeiras para garantir uma boa aderência.

**Repintura**

Nas superfícies caídas ou com sinais de esfarelamento é necessário remover/raspar com o auxílio de uma escova de aço ou jacto de água a superfície a pintar, sendo necessário a aplicação posterior de fixador (ISOLMATEX)

**Aplicação**

Em duas demãos utilizando rolo ou trincha. Nunca aplicar com a temperatura mínima:+5C / máxima:+30°C.

**Diluição**

A diluição é feita em Agua:

1ª Demão – 10 a 15 %

2ª Demão – 0,5 %

**Tempo de Secagem**

Entre 30 a 60 minutos.

**Tipo de Embalagens**

**1L, 3L, 4L, 5L, 15L, 20L;**

**Particularidades a ter em Atenção**

Em locais susceptíveis ao aparecimento de bolores ou fungos aconselha-se a aplicação anterior de um produto anti fungos.

**Higiene e Segurança**

Consultar Ficha de Dados de Segurança do Produto.

**Nota:**

As indicações previstas são de carácter geral.

Recomenda-se que sempre que necessário sejam efetuados ensaios prévios, considerando as diferentes condições de trabalho de forma a evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes à sua aplicação.

A que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada quando constatado deficiência de fabrico da mesma. A nossa assistência técnica, dispõe-se a esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente ocorram.