

Ficha técnica

VERNIZ SINTÉTICO**DESCRIÇÃO**

Verniz baseado em resinas alquídicas longas em óleo de alta qualidade.

PROPRIEDADES

Trata-se de um verniz com um tempo de secagem relativamente lento, de fácil aplicabilidade e excelente lacagem, apresentando boa resistência ao exterior. Possui uma boa elasticidade e um óptimo brilho, com longa duração do mesmo.

Em condições exteriores agressivas requer, no entanto, manutenção regular.

UTILIZAÇÃO

Este verniz é especialmente indicado para o sector da construção civil, no envernizamento e protecção de madeiras quer em interior quer em exterior.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Madeiras novas: a superfície deve estar bem limpa, seca e devidamente lixada.

Madeiras já envernizadas: se o verniz anterior estiver degradado, raspar cuidadosamente e proceder como nas madeiras novas.

Se tal não suceder, lixar bem a superfície e aplicar o novo verniz.

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o verniz antes de cada aplicação.

A aplicação deve fazer-se preferencialmente à trincha ou rolo, em duas ou três demãos, com uma diluição não superior a 10%, em volume, com Diluente Sintético.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABAMENTO:	Brilhante.
SECAGEM SUPERFICIAL:	4 a 5 horas
SECAGEM P/ SOBREPINTURA :	24 horas
RENDIMENTO TEÓRICO:	A título meramente orientativo indicamos 8 a 12m ² /L / demão (podendo variar com as condições de aplicação e o tipo de superfície)
DENSIDADE:	0,93 – 0,97 Kg / L

FORNECIMENTO:

¼L, 1L e 5L.

ARMAZENAGEM

Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.